

## Entleerstutzen | IG/AG | DN 10-25

## Drain fitting | F/M | DN 10-25



## Konstruktionsmerkmale

- Entleerventil-Anschluss 360° schwenkbar

## Standardtemperaturbereich

+65°C dauernd, +95°C kurzzeitig

## Technische Daten

- Werkstoff Gehäuse: Messing (CW617N) verchromt
- Werkstoff O-Ring: NBR
- Betriebsdruck: 10 bar
- Innen-Außengewinde nach DIN 7/1

## Verwendung

Wasser, Heizungskreisläufe

## Design features

- Drain connection 360° rotatable

## Standard temperature range

+65°C permanent, +95°C short-term

## Technical data

- Material body: messing (CW617N) chrome plated
- Material O-ring: NBR
- Operating pressure: 10 bar
- Female-Male Threat acc. to DIN 7/1

## Suitable for

Water, heater circuit

BESTELLBEISPIEL: Entleerstutzen für Kugelhahn 1/2" = 984ENT - 1/2" Artikel-Nr. 0020005971015

ORDERING EXAMPLE: Drain fitting for ball valve 1/2" = 984ENT - 1/2" item number 0020005971015

## Datentabelle Data table

| DN | D1     | D2     | L1   | L2   | H1   | H2   | SW1  | SW2  | Gewicht<br>Weight | Artikel-Nr.<br>Item number |
|----|--------|--------|------|------|------|------|------|------|-------------------|----------------------------|
|    |        |        | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (kg)              |                            |
| 10 | R 3/8" | G 3/8" | 42   | 16   | 41   | 45,6 | 20   | 22   | 0,11              | 0020005971010              |
| 15 | R 1/2" | G 1/2" | 45   | 18   | 43   | 47,5 | 23   | 25   | 0,13              | 0020005971015              |
| 20 | R 3/4" | G 3/4" | 50   | 20   | 45   | 49,5 | 29   | 31   | 0,17              | 0020005971020              |
| 25 | R1"    | G1"    | 54   | 22   | 49   | 53,5 | 35   | 38   | 0,20              | 0020005971025              |

## 3.1

## Maßskizze Measured sketch

