

984WDS

OPTIONEN
OPTIONS

Wärmedämmschalen Thermal insulation capy



Konstruktionsmerkmale

- Wärmedämmschalen für Durchgangskugelhähne mit Gewindeanschluss
- Schadstofffrei und recycelfähig
- Keine externe Fixierung nötig
- Abnehmbar und wiederverwendbar

Technische Daten

- Material: EPP (expandiertes Polypropylen)
- Farbe: anthrazit
- Baustoffklasse: B2 nach DIN 4102 und E nach EN 13501-1
- Spez. Raumgewicht: 45-55 kg/m²
- Wärmeleitfähigkeit: 0,035 W/mK bei 10°C nach EN 12667
- Temperaturbereich: bis 110°C

Design features

- Thermal insulation boxes for 2-way ball valves with thread connection
- Pollutant free and recyclable
- No external fixing is necessary
- Removable and recyclable

Technical data

- Material: EPP (expanded polypropylene)
- Colour: anthrazit
- Building material class: B2 to DIN 4102 and E acc. to EN 13501-1
- Specific density: 45-55 kg/m²
- Thermal conductivity: 0,035 W/mK at 10°C acc. to EN 12667
- Temperature range: up to 110°C

BESTELLBEISPIEL: Wärmedämmschale für Kugelhahn mit ISO-T-Griff 1/2" = 984WDS - 1/2 Artikel-Nr. 0020005991015
ORDERING EXAMPLE: Heating insulation boxes for ball valve with T-handle 1/2" = 984WDS - 1/2 item number 0020005991015
Für die Baureihen 835T, 920T.0, 984T, 990T
For series 835T, 920T.0, 984T, 990T

Datentabelle Data table

Größe Size	DN	L (mm)	B (mm)	Gewicht Weight (kg)	Artikel-Nr. Item number
1/2"	15	62	62	0,01	0020005991015
3/4"	20	72	76	0,02	0020005991020
1"	25	82	86	0,02	0020005991025
1 1/4"	32	96	101	0,04	0020005991032
1 1/2"	40	105	121	0,06	0020005991040
2"	50	125	146	0,10	0020005991050

Maßskizze Measured sketch

