

Erhöhter Aufbau für Antriebe

Extended mounting for actuators



- Konstruktionsmerkmale

 - Konsole aus Feinguss bis einschließ-lich F05/F07 nach DIN EN ISO 5211; oder in Blechausführung (Stahl verzinkt) abhängig von der Verwendung
 - Ab F07/F07: Konsole in Blechaus-führung gemäß DIN EN 15081
 - 1 Spindelverlängerung / Adapter
 - 8 Sechskantschrauben
DIN EN ISO 4017
Gewindestifte DIN EN ISO 4026
abhängig von der Verwendung
Zylinderschrauben DIN EN ISO 4762
abhängig von der Verwendung
 - 4 Sechskantmuttern
DIN EN ISO 4032 abhängig Verbau
 - Reduzierung abhängig Verbau
 - Distanzscheibe abhängig von der Verwendung
- Technische Daten

 - Werkstoff Konsole: Edelstahl 1.4305 (bis einschließlich F05/F07)
 - Werkstoff Konsole: Stahl verzinkt, Edelstahl auf Anfrage (ab F07/F07)
 - Werkstoff Spindelverlängerung / Adapter: Edelstahl
- Bemerkung

Abhängig von den Medien-temperaturen muss der Antrieb erhöht auf den Kugelhahn aufgebaut werden.
Spezifikation der Temperaturen siehe Antriebe.
Untere SW ist Innenvierkant
Obere SW ist Außenvierkant
- Design features

 - Bracket made of investment casting up to and including F05/F07 acc. to DIN EN ISO 5211; bracket in sheet metal design (steel, zinc-plated) dependent on usage
 - From F07/F07: bracket in sheet metal design acc. to DIN EN 15081
 - 1 stem extension / adapter
 - 8 hexagon screws acc. to DIN EN ISO 4017
grub screws acc. to DIN EN ISO 4026
dependent on installation
cylinder screws acc. to DIN EN ISO 4762 dependent on installation
 - 4 hexagon nuts acc. to DIN EN ISO 4032 dependent on installation
 - Reduction dependent on installation
 - Spacer dependent on installation
- Technical data

 - Materials bracket: stainless steel 1.4305 (up to and including F05/F07)
 - Materials bracket: steel zinc plated, stainless steel on request from F07/F07)
 - Materials stem extension / adapter: stainless steel
- Remark

Depending on the media temperatures, actuators must be mounted in raised position.
Specifications of the temperatures have a look at actuators.
Lower key width made with female square
Upper key width made with male square

Datentabelle Data table

Bohrbild 1 Bore pattern 1	Bohrbild 2 Bore pattern 2	Untere Schlüsselweite Lower key width	Obere Schlüsselweite Upper key width	Höhe Konsole Height bracket (mm)	Gewicht Weight (kg)	Artikel-Nr. Item number
F07	F07	SW17	SW17	60	0,99	0060017001065
F07	F07	SW17	SW22	60	1,00	0060017002238
F07	F07	SW22	SW17	60	1,25	90000100532217
F07	F10	SW17	SW22	80	1,50	00600170010651
F07	F10	SW17	SW27	80	0,50	0060017002243
F07	F10	SW22	SW22	80	1,10	0060017002244
F07	F10	SW22	SW27	80	0,60	0060017002245
F10	F07	SW22	SW17	80	1,50	90000100292217
F10	F07	SW22	SW22	80	1,57	90000100292222
F10	F10	SW17	SW22	80	1,70	90000101321722
F10	F10	SW22	SW22	80	0,74	0060017001100
F10	F10	SW22	SW27	80	0,80	0060017002275
F10	F10	SW27	SW22	80	2,20	0060017003779
F10	F10	SW27	SW27	80	1,88	0060017001125
F10	F12	SW22	SW27	80	0,80	0060017002285
F10	F14	SW27	SW27	80	2,90	90000100552727
F10	F14	SW27	SW36	80	0,80	0060017002295
F12	F10	SW27	SW22	80	2,80	0060017003789
F12	F10	SW27	SW27	80	2,80	90000100382727
F12	F12	SW27	SW27	80	2,43	0060017001150
F12	F14	SW27	SW27	80	2,87	0060017002305
F12	F14	SW27	SW36	80	2,87	0060017002325
F14	F10	SW27	SW27	80	2,89	90000100392727
F14	F12	SW36	SW27	80	4,02	90000101303627
F14	F14	SW27	SW27	80	2,88	0060017001200
F14	F14	SW27	SW36	80	3,01	0060017001250
F14	F14	SW36	SW36	80	4,47	90000101313636
F14	F16	SW27	SW46	80	6,30	0060017001300
F14	F12	SW36	SW27	80	4,02	90000101303627

Datentabelle Data table

Bohrbild 1 Bore pattern 1	Bohrbild 2 Bore pattern 2	Untere Schlüsselweite Lower key width	Obere Schlüsselweite Upper key width	Höhe Konsole Height bracket (mm)	Gewicht Weight (kg)	Artikel-Nr. Item number
F03	F03	SW09	SW09	40	0,20	0060017001010
F03	F03	SW09	SW11	40	0,20	0060017001015
F03	F03	SW09	SW14	40	0,20	00600170010151
F03	F04	SW09	SW11	40	0,20	0060017002122
F03	F05	SW09	SW11	40	0,21	0060017001020
F03	F05	SW09	SW14	40	0,10	0060017002133
F03	F05	SW09	SW17	40	0,20	0060017002130
F05	F05	SW11	SW11	60	0,39	0060017002191
F05	F05	SW11	SW14	60	0,46	0060017001025
F05	F05	SW11	SW17	60	0,20	0060017002193
F05	F05	SW14	SW14	60	0,50	0060017001032
F05	F07	SW11	SW17	60	0,21	0060017002203
F05	F07	SW11	SW22	60	0,10	0060017002204
F05	F07	SW14	SW14	60	0,59	0060017002205
F05	F07	SW14	SW17	60	0,60	0060017001050
F05	F07	SW14	SW22	60	0,39	0060017002206
F05	F10	SW14	SW27	80	0,46	0060017002213
F07	F05	SW17	SW14	60	0,65	90000100281714
F07	F07	SW11	SW14	60	0,80	0060017002232
F07	F07	SW11	SW17	60	0,80	0060017002233
F07	F07	SW14	SW17	60	0,80	0060017002235