



Sauerstoffeinsatz Oxygen usage

Beschreibung

Mehrpreis Kugelhähne für Sauerstoffanwendungen mit für Sauerstoff geprüfem Schmiermittel.

Auswahl der möglichen Varianten nach Einsatzbedingungen:

Max. 16 bar -20°C bis 60°C:

- 87S-PN40
- KSL75B
- KSL75E
- KSL75F
- KSL77B
- KSL77E
- KSL77F

Max. 30 bar -20°C bis 60°C:

- 87E-PN40

Bemerkung

Flanschhahn bis einschließlich DN100 unter Vakuum in Folie eingeschweißt und mit Aufkleber "Öl und fettfrei, für Sauerstoff" gekennzeichnet.

Gewindehahn in Plastiktüte verpackt und gekennzeichnet.

Description

Enhancement ball valves for oxygen usage with oxygen-prooved lubricants.

Selection of possible variants acc. to operating conditions:

Max. 16 bar -20 to 60°C:

- 87S-PN40
- KSL75B
- KSL75E
- KSL75F
- KSL77B
- KSL77E
- KSL77F

Max. 30 bar -20 to 60°C:

- 87E-PN40

Remark

Flange ball valves up to DN 100 are packed in plastic under vacuum and marked with a Label "oil and grease free, for oxygen use".

Threaded ball valves packed in plastic and marked.

FFS.0

Datentabelle Data table

Größe Size	DN	Variante Variant	Artikel-Nr. Item number
1/4"	8	87S-PN40 87E-PN40	0060038124015
3/8"	10		
1/2"	15		
3/4"	20		
1"	25		
1 1/4"	32		
1 1/2"	40	87E-PN40	0060038124032
2"	50		

FFS75

Datentabelle Data table

Größe Size	DN	Variante Variant	Artikel-Nr. Item number
1"	25	KSL75B KSL75E KSL75F	90000100089025
1 1/4"	32		90000100089032
1 1/2"	40		90000100089040
2"	50		90000100089050
2 1/2"	65		90000100089065
3"	80		90000100089080
4"	100		90000100089100
5"	125		90000100089125
6"	150		90000100089150

FFS77

Datentabelle Data table

Größe Size	DN	Variante Variant	Artikel-Nr. Item number
5"	125	KSL77B KSL77E KSL77F	90000100109125
6"	150		90000100109150
8"	200		90000100109200
10"	250		90000100109250