



RED | Reduzierungen für Drehantriebsaufbauten | SW 9 - 46

RED | Reduction for mounting actuators | SW 9 - 46



Beschreibung

Reduzierung als Adaption zwischen Schaltwelle und Aufnahme für pneumatische Antriebe, elektrische Antriebe oder andere Optionen.

Description

Reduction as adaptation between the stem and inlet for pneumatic actuators, electric actuators and other options.

Für alle Baureihen mit Aufbauflansch und ISO Vierkant

For all series with mounting flange according to ISO

BESTELLBEISPIEL: Reduzierung 14/09 4kt14mm auf 4kt09mm = RED 14/09 Artikel-Nr. DA000299
ORDERING EXAMPLE: Reduction 14/09 4kt14mm to 4kt09mm = RED 14/09 item number DA000299

Datentabelle Data table

Außenvierkant Outside square	Innenvierkant Inside square	Höhe der Reduzierung Height of reduction (mm)	Gewicht Weight (kg)	Artikel-Nr. Item number
SW11	SW09	10	0,003	DA000298
SW14	SW09	14	0,03	DA000299
SW14	SW11	14	0,007	DA000297
SW17	SW09	17	0,020	DA0002969
SW17	SW11	17	0,018	DA000301
SW17	SW14	17	0,010	DA000296
SW22	SW11	22	0,05	DA0003016
SW22	SW14	22	0,046	DA0003052
SW22	SW17	22	0,026	DA000306
SW27	SW22	27	0,043	DA000307
SW36	SW27	36	0,123	DA000308
SW46	SW36	35	0,21	DA000309